

Cần Thơ, ngày 13 tháng 11 năm 2024

Số: 460/TB-TTKN

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ**  
**VỀ VIỆC XÉT CHỌN NHÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ**

Căn cứ Thông báo số 415/TB-TTKN ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc yêu cầu báo giá chất chuẩn, hóa chất, vật tư linh kiện.

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng Khoa học Công nghệ cơ sở của Trung tâm ngày 08 tháng 11 năm 2024.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ xin thông báo quý Công ty TNHH MTV Châu Thế Mỹ đạt yêu cầu trong việc lựa chọn nhà cung cấp (đính kèm danh mục).

Trung tâm xin thông báo để các nhà cung cấp được biết và mong muốn sẽ được hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc, các PTP;
- Phòng HCQT-TCCB;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lâm Hoàng Dũng**



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
**TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM**

**Nhóm hàng: VẬT TƯ LINH KIỆN**

**Nhà cung cấp: Công ty TNHH MTV Châu Thế Mỹ**

(Đính kèm Thông báo kết quả số **ALC** /TB-TTKN ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc xét chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ)

Yêu cầu				Thông tin của nhà cung cấp							
STT	Tên hàng	ĐVT	SL	Tính năng kỹ thuật	Nguồn gốc/ Xuất xứ	Thông tin	ĐVT	SL	Tính năng kỹ thuật	Nguồn gốc/ Xuất xứ	Tình trạng hàng hóa
1	Bộ lưu điện UPS	Cái	3	- Capacity: 3KVA/2.4KW; - Input: 220-240VAC, 50/60Hz, 13.6A; - Output: 220/230/240VAC, 50/60Hz, 13.6A	Nhóm G7/ tương đương	BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK C3K-LCD	Cái	3	- Công nghệ: True online double conversion (trực tuyến, chuyển đổi kép) - Công suất: 3KVA / 2.7KW - Nguồn vào: 220/230/240 VAC; ngưỡng 100 ~ 300 VAC; Tần số 50/60 Hz - Lấy điện ngõ vào: ở chuẩn IEC320 - Nguồn ra: 220/230/240 VAC ± 1%; Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy) - Lấy điện ngõ ra: 4 ở chuẩn IEC 10A & IEC 16A * 1 - Dạng sóng: sine-wave (Sóng sine); Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây - Giao tiếp máy tính: + Build-in cổng RS232 kèm cáp và phần mềm quản trị Winpower. Kiểm soát và bật tắt theo giờ cho nhiều máy chủ, tự động sao lưu dữ liệu + Thiết kế sẵn khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng (khi khách hàng có nhu cầu) như: Webpower, CMC, AS400 - Cắt nguồn điện ra của UPS trong trường hợp khẩn cấp: KHÔNG - Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 190 x 399 x 330 mm - Trọng lượng tịnh: 22.6 Kg - Thời gian lưu điện: 3.5 phút với 100% tải	China	Có hàng sẵn

**Tổng cộng: 01 mặt hàng**

my