

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Về việc chọn nhà cung cấp vật tư linh kiện lần 2

Căn cứ Thông báo số 181/TB-TTKN ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc mua sắm vật tư linh kiện lần 2.

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Khoa học Công nghệ cơ sở của Trung tâm ngày 20 tháng 10 năm 2025.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ xin thông báo CÔNG TY TNHH MTV CHÂU THẾ MỸ đạt yêu cầu trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

Trung tâm xin thông báo để các nhà cung cấp được biết và mong muốn sẽ được hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng./. *grat*

Nơi nhận:

- Các nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc, các phòng;
- Phòng HCQT-TCCB;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lâm Hoàng Dũng

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM



NHÓM HÀNG: VẬT TƯ LINH KIỆN
Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH MTV CHÂU THẾ MỸ

(Đính kèm Thông báo kết quả số 236 /TB-TTKN ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc chọn nhà cung cấp vật tư linh kiện lần 2)

Stt	Tên hàng (Theo YCBG)	Tên hàng (Theo NCC báo giá)	Quy cách đóng gói	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Nguồn gốc/ Xuất xứ	Ghi chú	Bảo hành
1.	Bộ lưu điện UPS	Bộ lưu điện SANTAX C3K-LCD	Bộ	03	- Công nghệ true online double conversion (trực tuyến, chuyển đổi kép); - Công suất: 3KVA / 2.7 KW - Nguồn vào: 220/230/240 Vac ngưỡng điện áp: 100 - 300 VAC; Tần số: 50/60 Hz. - Lấy điện ngõ vào: ổ cắm chuẩn IEC320 - Nguồn ra 220/230/240/ VAC $\pm 1\%$; Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ quy). - Lấy điện ngõ ra: 04 ổ cắm chuẩn IEC 10A & IEC 16A*1; - Dạng sóng: Sine-wave (sóng sine); Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây - Giao tiếp máy tính: + Bulid-in cổng RS232 kèm cáp và phần mềm quản trị winpower. Kiểm soát và bật tắt theo giờ cho nhiều máy chủ, tự động sao lưu dữ liệu.	China	Có sẵn	24 tháng

Quang

Stt	Tên hàng (Theo YCBG)	Tên hàng (Theo NCC báo giá)	Quy cách đóng gói	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Nguồn gốc/ Xuất xứ	Ghi chú	Bảo hành
					+ Thiết kế sẵn khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng (khi khách hàng có nhu cầu) như; Webpower, CMC, AS400 - Cắt nguồn điện ra của UPS trong trường hợp khẩn cấp: KHÔNG; - Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 190 x 393 x 330 mm - Trọng lượng tịnh: 22.6 Kg; - Thời gian lưu điện: 3.5 phút với 100% tải.			

Tổng số: 01 mặt hàng.